

Applique LED murale carrée extérieure - 10W - 230V - Anthracite - PURES-C

**10 W****IP54****360°****Non dimmable**

Applique LED murale carrée 10W. Éclairage indirect - Diffusion 360° - Branchement 230 volts - Installation extérieur / intérieur IP54 - Dimensions : 15 cm x 15 cm.

Les plus du produit :

- Flux lumineux indirect ;
- LED puissante de 10W ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

L'applique LED se fixe contre un mur en extérieur ou en intérieur. Idéal pour un éclairage indirect et mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

APPLIQUE LED MURALE CARRÉE INDIRECT

Cette applique led anthracite carrée pour façade en extérieur ou murs en intérieur fera l'objet de toutes les convoitises !

En effet, elle est équipée de LED d'une puissance de 10W avec un diffuseur opaque permettant une diffusion de la lumière en continue tout autour de l'applique et ce, sur 360° !

Choisissez sa température de couleur : blanc chaud ou blanc lumière du jour. Il ne vous reste plus qu'à l'installer.

Grâce à son indice de protection (IP54) et sa qualité de fabrication (aluminium de haute qualité), cette gamme d'appliques outdoor sera parfaitement adaptée pour une installation sur votre façade, une terrasse, une entrée, ce qui sécurisera et modernisera votre extérieur avec excellence !

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (anthracite)



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud	PUR-C-10-A-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour	PUR-C-10-A-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	540 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur (en mm)	150 mm
Largeur (en mm)	150 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Fabricant de la LED	Edison
Équivalence halogène (en Watts)	90 W
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026