# Applique LED murale carrée extérieure - 10W - 230V - Blanc - PURES-C







**10 W** **IP54** **360°** **Non dimmable** **230V**

**Applique LED murale blanche carrée 10W.** Éclairage indirect - Diffusion 360° - Branchement 230 volts - Installation extérieur / intérieur IP54 - Dimensions : 15 cm x 15 cm.

- Flux lumineux indirect ;
- LED puissante de 10W ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

L'applique LED se fixe contre un mur en extérieur ou en intérieur. Idéal pour un éclairage indirect et mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.

---

## Informations complémentaires :

### APPLIQUE LED MURALE CARRÉE INDIRECT

Cette applique LED blanche et carrée pour façade en extérieur ou murs en intérieur fera l'objet de toutes les convoitises !

En effet, elle est équipée de LED  d'une puissance de 10W avec un diffuseur opaque permettant une diffusion de la lumière en continue tout autour de l'applique et ce, sur 360° !

Choisissez sa température de couleur : blanc chaud ou blanc lumière du jour. Il ne vous reste plus qu'à l'installer.

Grâce à son indice de protection (IP54) et sa qualité de fabrication (aluminium de haute qualité), cette gamme d'appliques outdoor sera parfaitement adaptée pour une installation sur votre façade, une terrasse, une entrée, ce qui sécurisera et modernisera votre extérieur avec excellence !

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (blanc)

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|---|---|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud | PUR-C-10-B-WW |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour | PUR-C-10-B-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---|---|
| Puissance (en Watts) | 10 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP54 |
| Angle de diffusion (en degré) | 360° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc | 540 lm |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Largeur (en mm) | 150 mm |
| Profondeur (en mm) | 50 mm |
| Hauteur (en mm) | 150 mm |
| Poids net (en kg) | 1.000 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Aluminium massif laqué blanc |
| Fabricant de la LED | Edison |
| Équivalence halogène (en Watts) | 90 W |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| PPWR Emballage - Nature | carton |
| PPWR Emballage - Matériau principal | Cellulose |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité | Emballage entièrement recyclable |
| Garantie | 3 ans |