

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ByLED

Adresse du fournisseur: Compliance, ZI 4ème avenue, 06510 Carros, FR

Référence du modèle: STM-COBE-384-20-24V-7-DW

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	0		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	7	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (fuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	740 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 900
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	7,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	91

		de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	3	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge
	Largeur	5	Voir l'image de la page précédente
	Profondeur	30 000	
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:			
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	1	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux	1,00		

a) ' - ' : sans objet;

b) ' - ' : sans objet;

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3855 y = 0.3863 / u' = 0.2247 v' = 0.5065 (duv=2.93e-03)

CCT= 3935K Prcp WL: Ld=577.9nm Purity=31.6%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =18.4nm Ratio:R=20.0% G=76.7% B=3.3%

Render Index: Ra = 91.4 CRI = 86.6 TM30:Rf=91 Rg=99


EEI: 0.09110 A++ Highest

R1 =93 R2 =93 R3 =92 R4 =94 R5 =91 R6 =91 R7 =94

R8 =83 R9 =52 R10=82 R11=94 R12=64 R13=93 R14=95 R15=88

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Modèle mis sur le marché de l'Union du 16/07/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 2081490

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2081490>

Fournisseur: FRANCE LED DIFFUSION (Importateur)

Site web: <https://www.byled.fr/>

Service après-vente:

Nom: Compliance

Site web: <https://www.byled.fr/>

Courriel: compliance@byled.eu

Téléphone: 0492136478

Adresse:

ZI 4ème avenue
06510 Carros
France